Open Storage AG seit 1993

*Hotline*
041 768 82 00

# Safes für Datenmedien

## Feuersicherheit & Einbruchschutz

## S - Perfekte Feuersicherheit*

**Geprüfte Feuersicherheit**
(S 120 DIS nach EN 1047-I)

Die neuartige Kombination von Isolierstoffen bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall. Eine vierseitig umlaufende Labyrinth-Feuerfalz schützt zusätzlich vor dem direkten Flammeneinschlag ins Innere des Safes. Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40% bis 60%. Optimal für den Einsatz auch in Räumen mit geringer Deckentragfähigkeit! Dieser Datensafe bietet zuverlässigen Schutz gegen Brände, korrosive Brandgase und Löschwassereinwirkungen.

**Mehr Sicherheit**
**– günstige Versicherungsprämien:**
Versicherungen honorieren den Einsatz eines Datensafes mit deutlich reduzierten Gebühren.

## SE - Doppelt sicher

**Geprüfte Feuersicherheit**
(S 120 DIS nach EN 1047-I)
**und zertifizierter Einbruchschutz**
(Widerstandsgrad II)

Durch die intelligente Konstruktion deckt diese Safe-Generation gleichermaßen die Risikofaktoren Einbruch und Feuer ab. Bei diesem Kombi-Safe werden höchster Katastrophenschutz und hervorragende Einbruchsicherheit auf den stärksten gemeinsamen Nenner gebracht. Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40% bis 60%. Optimal für den Einsatz auch in Räumen mit geringer Deckentragfähigkeit!

**Blitzschnelle Verriegelung im Gefahrenfall:**
Durch den serienmäßigen Schnellverschluss ist der Safe bereits nach leichtem Zuschlagen der Safetür sofort geschlossen.

**Beide Safes sind serienmäßig mit Schnellverschluss und Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 8 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln ausgestattet.**

Weitere Schlossalternativen auf Anfrage.

***EN 1047-I:2005** Datensicherungsschränke | Die Typprüfungen für Datensicherungsschränke beinhalten eine Feuerwiderstandsprüfung und eine Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 m Höhe. Der Inhalt des Safes ist bei einer Beflammung des Safes von 120 Minuten sicher. Zusätzlich wird kontrolliert, dass die maximale relative Luftfeuchte im Innenraum unter 85 % bleibt.

| Technische Daten | S/SE11 | S/SE12 | S/SE13 | S/SE14 | S/SE15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Güteklasse | S120 DIS | S120 DIS | S120 DIS | S120 DIS | S120 DIS |
| **Maße außen in mm** | | | | | |
| Höhe | 732 | 1052 | 1295 | 1850 | 1850 |
| Breite | 786 | 786 | 786 | 786 | 1195 |
| Tiefe | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
| **Gehäusetiefe ohne Tür** | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| **Maße innen in mm** | | | | | |
| Höhe | 332 | 652 | 895 | 1450 | 1450 |
| Breite | 444 | 444 | 444 | 444 | 855 |
| Tiefe | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| **Fassungsvermögen** | | | | | |
| Liter | 71 | 139 | 191 | 310 | 590 |
| Ebenen | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 |
| LTO pro Ebene | 56 | 56 | 56 | 56 | 112 |
| LTO mit Hülle | 112 | 280 | 336 | 616 | 1232 |
| **Gewicht in kg ca.** | | | | | |
| S | 288 | 380 | 445 | 631 | 922 |
| SE | 320 | 460 | 543 | 785 | 1150 |

**Sonderlackierungen und RAL-Farben auf Anfrage.**

# Zubehör

Wertfach

Fachboden

Fachboden ausziehbar

Unterteilung Tiefe

Unterteilung Breite

OpenStorage AG

Artherstraße 60
CH-6405 Immensee

Telefon 041 786 82 00

E-Mail info@openstorage.ch
Internet www.openstorage.ch

BESSER EINFACH.
SPEICHERMEDIEN UND DRUCKERZUBEHÖR